

RingLock**Ø 92 mm 210 ml****Cod. prodotto:****317****Forma:****Circolare****Cod. coperchio:****302 (Standard)****309 (Standard)****CAPACITÀ**

capacità sotto coperchio	210 ml ± 10 ml	capacità ricolmo:	248 ml ± 10 ml
--------------------------	----------------	-------------------	----------------

DIMENSIONI

diametro esterno superiore:	95.7 mm ± 0.5 mm	altezza:	47.9 mm ± 0.5 mm
diametro esterno inferiore:	79.8 mm ± 0.5 mm		

PESO

Peso:	9.8 g ± 1 g
-------	-------------

PERFORMANCE

test di impilamento:	Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.
----------------------	--

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile:	Standard
tipo di chiusura:	Peel-off
collare di protezione	si
tipo di prove di manomissione:	scheda prove di manomissione

DECORAZIONE

decorazione disponibile:	IML
--------------------------	-----

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili:	PP
riempimento a caldo:	85-95° C
Masterbatch colori:	colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos
temperature calde:	Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.
temperature fredde:	Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni:	Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.
durata a magazzino:	La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.
informazioni sulla qualità:	Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.