

UniPak**Ø 76 mm 190 ml**

Cod. prodotto: 5005
Forma: Quadrato
Cod. coperchio: 2505 (Standard); 2508
Cop. disponibile 9760

**CAPACITÀ**

capacità sotto coperchio	190 ml ± 10 ml	capacità ricolmo:	233 ml ± 10 ml
--------------------------	----------------	-------------------	----------------

DIMENSIONI

diametro esterno superiore:	76 mm ± 0.5 mm	altezza:	66.5 mm ± 0.5 mm
diametro esterno inferiore:	60.8 mm ± 0.5 mm		

PESO

Peso:	9.2 g ± 0.9 g	peso manico in plastica	0.5 g ± 0.1 g
-------	---------------	-------------------------	---------------

PERFORMANCE

test di impilamento: Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile: standard
 tipo di chiusura: a scatto
 collare di protezione: sì
 tipo di prove di manomissione: scheda prove di manomissione

MANICO

manico standard: sospensione in plastica flessibile

DECORAZIONE

decorazione disponibile: IML

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili: PP
 riempimento a caldo: fino a 95° C
 Masterbatch colori: colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos
temperature calde: Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.
temperature fredde: Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni: Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.

durata a magazzino: La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.

informazioni sulla qualità: Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

conformità e idoneità del prodotto: Per tutte le informazioni relative alla conformità al contatto con gli alimenti e all'idoneità del prodotto, richiedere la Dichiarazione di conformità.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.