

UniPak**Ø 109 mm 600 ml**

Cod. prodotto: 5122
Forma: Circolare
Cod. coperchio: 2920 (Standard)
 2929 (Membrane)
Cod. manico 9700, 9711, 9761

**CAPACITÀ**

capacità sotto coperchio	600 ml	capacità ricolmo:	675 ml
--------------------------	--------	-------------------	--------

DIMENSIONI

diametro esterno superiore:	109.1 mm ± 0.5 mm	altezza:	101.8 mm ± 0.5 mm
diametro esterno inferiore:	85.6 mm ± 0.5 mm		

PESO

Peso:	21.5 g ± 2 g	peso manico in plastica	18.5 g ± 0.2 g
		peso manico in plastica opzionale:	1.8 g ± 0.2 g

PERFORMANCE

test di impilamento: Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile: standard
 tipo di chiusura: a scatto
 collare di protezione: sì
 tipo di prove di manomissione: scheda prove di manomissione

MANICO

manico standard: sospensione in plastica flessibile
 manico opzionale: plastica flessibile opzionale sul collare

DECORAZIONE

decorazione disponibile: IML

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili: PP
 riempimento a caldo: 85-95° C
 Masterbatch colori: colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos
temperature calde: Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.
temperature fredde: Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni: Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.

durata a magazzino: La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.

informazioni sulla qualità: Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.