

UniPak

Ø 133 mm 1000 ml

Cod. prodotto: 5130
Forma: Circolare
Cod. coperchio: 2830 (Standard)
 2832 (Standard)
 2838 (Membrane)
Cod. manico 9702



CAPACITÀ

capacità sotto coperchio	1000 ml	capacità ricolmo:	1140 ml
--------------------------	---------	-------------------	---------

DIMENSIONI

diametro esterno superiore:	132.7 mm ± 0.5 mm	altezza:	107.7 mm ± 0.5 mm
diametro esterno inferiore:	109.7 mm ± 0.5 mm		

PESO

Peso:	32.5 g ± 3 g	peso manico in plastica	2.15 g ± 0.2 g
-------	--------------	-------------------------	----------------

PERFORMANCE

test di impilamento: Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile:	membrane, standard
tipo di chiusura:	a scatto
collare di protezione	si
tipo di prove di manomissione:	scheda prove di manomissione

MANICO

manico standard:	sospensione in plastica flessibile
------------------	------------------------------------

DECORAZIONE

decorazione disponibile:	IML
--------------------------	-----

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili:	PP
riempimento a caldo:	85-95° C
Masterbatch colori:	colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos
temperature calde:	Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.
temperature fredde:	Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni:	Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.
durata a magazzino:	La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.
informazioni sulla qualità:	Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.