

## CombiLight

Ø 95 mm 270 ml

Cod. prodotto:  
Forma:5944  
Circolare

## CAPACITÀ

capacità sotto coperchio 270 ml

## DIMENSIONI

diametro esterno superiore: 94.9 mm ± 0.5 mm altezza: 58.7 mm ± 0.5 mm  
diametro esterno inferiore: 68.7 mm ± 0.5 mm

## PESO

Peso: 6.2 mm ± 0.6 mm Peso plastica: 2.6 mm ± 0.3 mm  
Peso cartone: 3.6 mm ± 0.4 mm

## PERFORMANCE

test di impilamento: Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

## SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile: Sigillatura a membrana

## DECORAZIONE

decorazione disponibile: Cartone rivestito con barriera

## MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili: PP/Cartone opzioni di materie prime alternative: PE/Cartone  
Masterbatch colori: colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos  
temperature calde: Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.  
temperature fredde: Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

## SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni: Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.  
durata a magazzino: La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.  
informazioni sulla qualità: Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.