

EasySnacking Membrane Lid 89 x 89 mm - 58-B000 8866

Cod. prodotto: 58-B000_8866
Forma: Quadrata

**DIMENSIONI**

lunghezza superiore:	88.6 mm	larghezza superiore	88.7 mm
altezza:	10.5 mm		

PESO

Peso:	3.1 g
-------	-------

PERFORMANCE

test di impilamento:	Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.
----------------------	--

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di chiusura:	Peel-off
-------------------	----------

DECORAZIONE

decorazione disponibile:	SAL
--------------------------	-----

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili:	APET
Masterbatch colori:	colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos
temperature calde:	Per i prodotti che richiedono un riempimento a caldo, le confezioni termoformate in PP sono da preferire a quelle in PS o APET. L'imballaggio Superfos deve essere testato dal cliente con il prodotto reale prima di essere approvato per l'uso a caldo. Per CombiPac e CombiRound, si prega di rivolgersi al proprio referente commerciale, in quanto è possibile discutere di materiali alternativi per i test di riempimento a caldo.
temperature fredde:	Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni:	Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.
durata a magazzino:	La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.
informazioni sulla qualità:	Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ultima revisione 08/11/2018