

**SuperLift****Ø 226 mm 3,5 ltr**

**Cod. prodotto:** 8037  
**Forma:** Circolare  
**Cod. coperchio:** 4058 (Membrane)  
 1671 (Standard with centering pieces)  
 1671 (Wipes Fitment)

**CAPACITÀ**

|                          |               |                   |               |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| capacità sotto coperchio | 3.4 l ± 40 ml | capacità ricolmo: | 3.9 l ± 40 ml |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|

**DIMENSIONI**

|                             |               |          |                 |
|-----------------------------|---------------|----------|-----------------|
| diametro esterno superiore: | 227 mm ± 1 mm | altezza: | 122 mm ± 0.5 mm |
| diametro esterno inferiore: | 197 mm ± 1 mm |          |                 |

**PESO**

|                            |             |                           |            |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| Peso:                      | 113 g ± 6 g | Peso maniglia in metallo: | 21 g ± 2 g |
| Peso maniglia in plastica: | 6 g ± 1 g   |                           |            |

**PERFORMANCE**

**Impilabilità - dinamica:** Max: 16 kg di carico dall'alto sul contenitore inferiore a 23°

**test di impilamento:** Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

**SISTEMA DI CHIUSURA**

**tipo di coperchio disponibile:** Standard, Wipes Fitment, Membrane

**tipo di chiusura:** Peel-off

**collare di protezione:** sì

**tipo di prove di manomissione:** scheda prove di manomissione

**MANICO**

**manico standard:** plastica flessibile sul collare

**DECORAZIONE**

**decorazione disponibile:** Dry Offset, Dry Offset w. laquer, IML

**area decorazione offset:** 630 X 80 mm

**MATERIA PRIMA**

**materie prime opzionabili:** PP

**Masterbatch colori:** colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos

**temperature calde:** Il materiale scelto ha un'ottima resistenza al calore e l'imballaggio è adatto per il riempimento a caldo. In particolare, gli imballaggi in plastica diventano flessibili quando sono sottoposti a temperature di riempimento a caldo e occorre prestare attenzione all'impilamento immediatamente dopo il riempimento a caldo. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a temperature calde.

**temperature fredde:** Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

**SPECIFICHE DI QUALITÀ**

**approvazioni:** Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.

**durata a magazzino:** La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.

**informazioni sulla qualità:** Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.