

SuperLight**Ø 95 mm 545 ml**

Cod. prodotto: 8603
Forma: Circolare
Cod. coperchio: 8883 / 8882
 8879
 8601 (Membrane)

**CAPACITÀ**

capacità sotto coperchio 546 ml

DIMENSIONI

diametro esterno superiore: 95 mm ± 0.5 mm altezza: 120 mm ± 0.5 mm
 diametro esterno inferiore: 67.1 mm ± 0.5 mm

PESO

Peso: 14 g ± 1.4 g

PERFORMANCE

test di impilamento: Le prove di impilamento sono state eseguite sulla materia prima vergine standard come indicato di seguito a 23°C per un periodo di 2 mesi. L'impilabilità dipende da molti fattori e i dati di cui sopra sono solo indicativi. Di conseguenza, i clienti dovrebbero effettuare prove interne per determinare la fattibilità dell'impilaggio e del trasporto.

Special: Per le applicazioni di riempimento a caldo e a microonde, prima dell'uso è necessario eseguire test specifici con il prodotto reale.

SISTEMA DI CHIUSURA

tipo di coperchio disponibile: Membrane
 tipo di chiusura: Peel-off
 tipo di prove di manomissione: nessuna

DECORAZIONE

decorazione disponibile: IML

MATERIA PRIMA

materie prime opzionabili: PP
 riempimento a caldo: per applicazioni di riempimento a caldo e microonde, prima dell'uso devono essere effettuati test specifici con il prodotto reale.
 Masterbatch colori: colori in base ai colori pantone standard selezionati Superfos
 temperature fredde: Condizioni di congelamento richiedono resine speciali disponibili su richiesta. La confezione Superfos deve essere testata dal cliente con il prodotto effettivo prima dell'approvazione per l'uso a basse temperature.

SPECIFICHE DI QUALITÀ

approvazioni: Tutti i prodotti Superfos sono conformi al Regolamento della Commissione dell'Unione Europea n. 10/2011/CE con modifiche, relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione. In conformità con la normativa UE, è responsabilità del cliente garantire che il prodotto fornito sia adatto all'uso previsto.

durata a magazzino: La conformità del prodotto alle specifiche tecniche contenute nella presente scheda tecnica è garantita per 12 mesi dalla data di consegna, previa adeguata conservazione. Uno stoccaggio adeguato comprende ad es. la protezione della luce solare diretta, la pioggia, temperature molto basse o temperature molto elevate per un lungo periodo.

informazioni sulla qualità: Differenza nelle specifiche del prodotto in questa scheda tecnica dello 0,025% o meno (ovvero 25 articoli per 100.000) sono considerate accettabili nel settore e pertanto non possono essere interpretate come un difetto. Si prega inoltre di fare riferimento alle Condizioni Standard di Vendita e Consegna in vigore al momento della consegna.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.